

# Vratová clona

## HUMMER 230V

Vzduchové clony HUMMER sú dostupné v dvoch variantoch. Vodná vzduchová clona má 1-radový výmenník tepla, ktorý ohrieva vzduch prúdiaci cez clonu. Studená vzduchová clona naopak fúka vzduch o teplote miestnosti. Obe clony sú ideálne pre miesta vykládky a nakládky, pričom pri otvorení brány tvoria vzduchovú bariéru. Hlavnou funkciou clony je chrániť objekt pred únikom tepla resp. vniknutím prachu z exteriéru.



### Vlastnosti zariadenia:

- určené na inštaláciu nad alebo pozdĺž otvoru dverí,
- odolný kovový rám s práškovým nástrekom,
- účinná ochrana pred vniknutím prachu a hmyzu z exteriéru,
- vysoko hospodárna prevádzka,
- dostupné vo variantoch 150cm, 200cm,
- jednoduchá montáž,
- zložená z modulov,
- moderný priemyselný dizajn.



	UNIT	HUMMER 150C-1P	HUMMER 200C-1P	HUMMER 150W-1P	HUMMER 200W-1P
PRODUCT CODE		ACH150C-1999	ACH200C-2000	ACH150W-2001	ACH200W-2002
NOMINAL HEATING CAPACITY	kW*	-	-	27,9	34,0
MAXIMUM AIRFLOW	m³/h	7200	10500	6500	8500
CURTAIN RANGE	m	6,5	7,0	6,5	7,0
MAXIMUM TEMPERATURE OF HEATING FLUID	°C	-	-	120	120
MAXIMUM PRESSURE OF HEATING FLUID	MPa	-	-	1,6	1,6
CONNECTORS DIAMETER	cal	-	-	3/4	3/4
VOLTAGE / FREQUENCY	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
NOMINAL MOTOR CURRENT	A	2 x 1,08	3 x 1,08	2 x 1,08	3 x 1,08
NOMINAL MOTOR POWER	W	2 x 240	3 x 240	2 x 240	3 x 240
IP PROTECTION RATING OF MOTOR	-	54	54	54	54
NET WEIGHT	kg	40	57	51	70
NOISE	dB	67	70	66	69

\* for the parameters 90/70 °C and the inlet air temperature 0 °C