



- ETAMASTER potrubné ventilátory
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Integrovaný termokontakt
- Odnímateľná ventilátorová časť

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	3,4	3,5	3,4	3,4	3,4
Spotreba energie P_1	W	517	533	510	510	518
Otáčky n	1/min	2112	2200	1902	1849	1924
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	84	80	78	78	80
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	86	83	82	81	83
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	62	61	55	54	58

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	77	33	49	61	71	73	71	69	57
Výstup	L_{WA6}	80	33	50	65	74	76	73	70	58
Opláštenie	L_{WA2}	54	44	36	44	52	45	39	36	26

EMKI 8050 EC 21 136750	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	3,7 A
Teplota okolia A	35 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	35 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	27,0 kg
Póly	-
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-30 °C

