



- ETAMASTER potrubné ventilátory
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Integrovaný termokontakt
- Odnímateľná ventilátorová časť

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Spotreba energie P <sub>1</sub>	W	558	564	567	568	572
Otáčky n	1/min	2692	2793	2447	2424	2476
Hľadina akustického tlaku - sanie L <sub>WA5</sub>	dB(A)	87	86	81	80	83
Hľadina akustického tlaku - výtlak L <sub>WA6</sub>	dB(A)	90	90	81	83	86
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L <sub>WA2</sub>	dB(A)	65	66	57	55	57

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L <sub>WA5</sub>	80	34	49	66	73	76	73	72	63
Výstup	L <sub>WA6</sub>	82	36	51	70	75	78	76	73	64
Opláštenie	L <sub>WA2</sub>	56	37	41	47	48	51	46	44	34

EMKI 7040 EC 21   136748	
Napätie U <sub>N</sub>	230 V 1~
Elektrický prúd max	3,9 A
Teplota okolia A	45 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t <sub>M</sub>	45 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	21,6 kg
Póly	-
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-30 °C

