



- Potrubné ventilátory hranaté ETALINE
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Odnímateľná ventilátorová časť

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	2,1	1,6	2,3	2,4	2,2
Spotreba energie P <sub>1</sub>	W	457	368	515	544	494
Otáčky n	1/min	2793	2852	2753	2741	2783
Hľadina akustického tlaku - sanie L <sub>WA5</sub>	dB(A)	85	82	82	81	83
Hľadina akustického tlaku - výtlak L <sub>WA6</sub>	dB(A)	88	85	85	83	85
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L <sub>WA2</sub>	dB(A)	66	64	63	59	60

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L <sub>WA5</sub>	81	-	58	69	75	76	74	72	65
Výstup	L <sub>WA6</sub>	82	-	54	66	76	78	76	72	65
Opláštenie	L <sub>WA2</sub>	59	50	49	49	50	53	50	51	37

ELKI 6035 E2 10   127736	
Napätie U <sub>N</sub>	230 V 1~
Elektrický prúd max	3,2 A
Teplota okolia A	70 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t <sub>M</sub>	70 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TMI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	25,2 kg
Póly	2
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

