



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Hliníkový kryt AIMg3

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3
Spotreba energie $P_1$	W	107	168	165	165	165
Otáčky n	1/min	1541	1379	1269	1339	1422
Hľadina akustického tlaku - sanie $L_{WA5}$	dB(A)	71	69	67	71	74
Hľadina akustického tlaku - výtlak $L_{WA6}$	dB(A)	75	72	70	75	78
Hľadina akustického tlaku - opláštenie $L_{WA2}$	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	$L_{WA5}$	72	36	60	57	62	63	65	68	51
Výstup	$L_{WA6}$	76	40	58	63	67	70	67	72	53
Opláštenie	$L_{WA2}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 355 EC 30   131237	
Napätie $U_N$	230 V 1~
Elektrický prúd max	1,4 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu $t_M$	60 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	B
Hmotnosť	14,4 kg
Póly	-
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

