



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Hliníkový kryt AIMg3
- Integrovaný servisný vypínač

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,1	1,8	1,8	1,9	1,5
Spotreba energie $P_1$	W	157	271	275	284	223
Otáčky n	1/min	2874	2836	2537	2799	2904
Hľadina akustického tlaku - sanie $L_{WA5}$	dB(A)	83	81	74	80	82
Hľadina akustického tlaku - výtlak $L_{WA6}$	dB(A)	86	86	78	83	85
Hľadina akustického tlaku - opláštenie $L_{WA2}$	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	$L_{WA5}$	80	41	50	70	75	74	72	71	66
Výstup	$L_{WA6}$	82	39	53	72	74	78	76	73	69
Opláštenie	$L_{WA2}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 280 ECP 30   131264	
Napätie $U_N$	230 V 1~
Elektrický prúd max	2,0 A
Teplota okolia A	55 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu $t_M$	55 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	8,6 kg
Póly	-
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-30 °C

