



- Potrubné ventilátory hranaté ETALINE
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Odnímateľná ventilátorová časť

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,1	0,9	1,2	1,2	1,2
Spotreba energie $P_1$	W	257	209	272	281	262
Otáčky n	1/min	2834	2886	2818	2812	2836
Hľadina akustického tlaku - sanie $L_{WA5}$	dB(A)	81	79	78	77	80
Hľadina akustického tlaku - výtlak $L_{WA6}$	dB(A)	84	81	79	78	81
Hľadina akustického tlaku - opláštenie $L_{WA2}$	dB(A)	64	64	61	58	60

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	$L_{WA5}$	77	-	47	64	70	71	70	70	59
Výstup	$L_{WA6}$	78	-	51	64	70	74	72	69	59
Opláštenie	$L_{WA2}$	58	50	49	51	50	50	47	43	34

ELKI 5030 E2 10   127742	
Napätie $U_N$	230 V 1~
Elektrický prúd max	1,7 A
Teplota okolia A	55 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu $t_M$	55 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TMI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	16,5 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

