



- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Vrátane montážnej konzoly
- Externý motor ventilátora

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,9	1,5	2,1	2,3	2,1
Spotreba energie P ₁	W	422	344	466	511	469
Otáčky n	1/min	2808	2852	2781	2758	2787
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	84	82	80	78	82
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	88	86	84	82	86
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	70	68	65	64	67

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	78	41	54	66	71	73	72	71	61
Výstup	L _{WA6}	82	40	53	67	75	78	75	71	61
Opláštenie	L _{WA2}	64	42	45	49	54	58	60	55	44

EL 315 E2 10 130320	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	3,1 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	80 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TMI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	15,0 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

