



- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Plastové opláštenie
- 3-rýchlostný alebo plynule regulovateľný
- Integrovaný termokontakt
- Vrátať montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

		Prevádzkový bod	1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Spotreba energie P <sub>1</sub>	W		44	48	52	53	51
Otáčky n	1/min		2835	2768	2713	2719	2748
Hľadina akustického tlaku - sanie L <sub>WA5</sub>	dB(A)		68	68	63	65	68
Hľadina akustického tlaku - výtlak L <sub>WA6</sub>	dB(A)		67	67	66	67	70
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L <sub>WA2</sub>	dB(A)		57	57	55	54	57

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L <sub>WA5</sub>	64	37	40	46	55	60	60	56	46
Výstup	L <sub>WA6</sub>	66	32	37	46	57	62	61	57	47
Opláštenie	L <sub>WA2</sub>	53	34	34	35	47	46	50	44	29

EL 150 E2M 01   122229	
Napätie U <sub>N</sub>	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,3 A
Teplota okolia A	80 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t <sub>M</sub>	80 °C
Regulácia rýchlosti	3-2-1
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	2,2 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

