



- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- EC motor, 3-stupne
- Integrovaný elektronický
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Plastový kryt

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Spotreba energie P ₁	W	10	11	12	13	12
Otáčky n	1/min	3691	3706	3737	3724	3746
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	63	62	63	62	62
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	63	63	65	64	64
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	49	49	48	50	44

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	62	25	33	42	54	55	56	56	47
Výstup	L _{WA6}	64	39	36	43	53	57	60	58	47
Opláštenie	L _{WA2}	49	41	41	41	43	43	40	36	26

EM 125 EC 01 145668	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,2 A
Teplota okolia A	40 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	40 °C
Regulácia rýchlosti	3-2-1
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	0,7 kg
Póly	-
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX2
Min. prevádzková teplota	-

