



- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- EC motor, 3-stupne
- Integrovaný elektronický
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Plastový kryt

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Spotreba energie $P_1$	W	9	8	9	12	12
Otáčky n	1/min	3581	3616	3627	3630	3619
Hľadina akustického tlaku - sanie $L_{WA5}$	dB(A)	62	62	62	63	63
Hľadina akustického tlaku - výtlak $L_{WA6}$	dB(A)	61	62	63	63	64
Hľadina akustického tlaku - opláštenie $L_{WA2}$	dB(A)	42	42	42	43	44

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	$L_{WA5}$	63	27	37	44	59	58	55	51	40
Výstup	$L_{WA6}$	63	26	37	47	58	58	57	53	42
Opláštenie	$L_{WA2}$	43	27	30	31	38	32	38	36	25

EM 100L EC 01   145677	
Napätie $U_N$	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,2 A
Teplota okolia A	40 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu $t_M$	40 °C
Regulácia rýchlosti	3-2-1
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	0,8 kg
Póly	-
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX2
Min. prevádzková teplota	-

