



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Bezúdržbové guľôčkové ložiská

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Spotreba energie P <sub>1</sub>	W	17	19	21	20	20
Otáčky n	1/min	1411	1342	1290	1310	1329
Hľadina akustického tlaku - sanie L <sub>WA5</sub>	dB(A)	55	54	50	52	57
Hľadina akustického tlaku - výtlak L <sub>WA6</sub>	dB(A)	56	55	51	54	59
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L <sub>WA2</sub>	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L <sub>WA5</sub>	50	26	36	39	45	45	44	33	19
Výstup	L <sub>WA6</sub>	52	33	37	40	47	46	48	34	20
Opláštenie	L <sub>WA2</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DVA 220 E4 30   131783	
Napätie U <sub>N</sub>	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,2 A
Teplota okolia A	80 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t <sub>M</sub>	80 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	5,0 kg
Póly	4
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

