



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Regulovateľné otáčky
- Výklopný ventilátor
- Zvukovo izolované

— Rozsah kompatibilný s ErP

| Prevádzkový bod | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|------|------|------|------|
| Elektrický prúd I | A | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Spotreba energie P ₁ | W | 38 | 41 | 47 | 49 | 50 |
| Otáčky n | 1/min | 2661 | 2578 | 2441 | 2391 | 2386 |
| Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5} | dB(A) | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 |
| Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6} | dB(A) | 63 | 64 | 64 | 65 | 68 |
| Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2} | dB(A) | 50 | 50 | 50 | 51 | 54 |

| Akustický výkon (L _W) dB(A) | | Stredne frekvenčné pásmo | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | Σ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Vstup | L _{WA5} | 54 | 35 | 40 | 52 | 43 | 36 | 43 | 45 | 39 |
| Výstup | L _{WA6} | 64 | 34 | 46 | 57 | 59 | 58 | 54 | 50 | 42 |
| Opláštenie | L _{WA2} | 50 | 35 | 40 | 47 | 45 | 36 | 29 | 26 | 27 |

| ISOR 125 E2 20 135003 | |
|---|----------|
| Napätie U _N | 230 V 1~ |
| Elektrický prúd max | 0,3 A |
| Teplota okolia A | 70 °C |
| Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M | 70 °C |
| Regulácia rýchlosti | V |
| Ochrana motora | TMI |
| Trieda ochrany motora | F |
| Hmotnosť | 11,6 kg |
| Póly | 2 |
| IP motora | IP33 |
| IP Svorkovnica | IP44 |
| IP celého zariadenia | IPX4 |
| Min. prevádzková teplota | -25 °C |

