



- ETAMASTER potrubné ventilátory
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Integrovaný termokontakt
- Odnímateľná ventilátorová časť

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,8	1,8	1,9	1,8	1,9
Spotreba energie P_1	W	277	278	279	278	282
Otáčky n	1/min	2685	2786	2446	2389	2492
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	79	78	75	74	76
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	85	83	81	79	82
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	62	60	53	55	54

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	82	30	47	65	72	77	78	78	68
Výstup	L_{WA6}	79	30	47	67	73	75	72	70	62
Opláštenie	L_{WA2}	54	31	35	42	48	51	39	36	30

EMKI 6035 EC 20 136746	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	2,0 A
Teplota okolia A	45 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	45 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	13,4 kg
Póly	-
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-30 °C

