



- Maximálna teplota 120 °C
- EC-motor mimo obežného kolesa
- Regulovateľné otáčky
- Dvojité opláštenie z pozinkovaného oceľového plechu
- S odtokom kondenzátu a tukov
- 30 mm izolácia

— Rozsah kompatibilný s ErP

| Prevádzkový bod | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-------|------|------|------|------|------|
| Elektrický prúd I | A | 3,3 | 5,4 | 8,4 | 7,3 | 5,8 |
| Spotreba energie P_1 | W | 439 | 768 | 1253 | 1086 | 836 |
| Otáčky n | 1/min | 1995 | 2002 | 2000 | 1999 | 2000 |
| Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5} | dB(A) | 82 | 81 | 82 | 87 | 88 |
| Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6} | dB(A) | 85 | 84 | 85 | 88 | 90 |
| Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2} | dB(A) | 72 | 72 | 70 | 73 | 74 |

| Akustický výkon (L_W) dB(A) | | Stredne frekvenčné pásmo | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | Σ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Vstup | L_{WA5} | 86 | 50 | 68 | 80 | 82 | 79 | 77 | 73 | 65 |
| Výstup | L_{WA6} | 88 | 53 | 68 | 79 | 82 | 84 | 80 | 76 | 66 |
| Opláštenie | L_{WA2} | 73 | 50 | 62 | 67 | 68 | 65 | 62 | 57 | 49 |

| MPC 400 EC T30 149327 | |
|--|----------|
| Napätie U_N | 230 V 1~ |
| Elektrický prúd max | 8,8 A |
| Teplota okolia A | 50 °C |
| Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M | 120 °C |
| Regulácia rýchlosti | 0-10V |
| Ochrana motora | TEC |
| Trieda ochrany motora | F |
| Hmotnosť | 65,0 kg |
| Póly | - |
| IP motora | IP54 |
| IP Svorkovnica | - |
| IP celého zariadenia | - |
| Min. prevádzková teplota | -20 °C |

