



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Bezúdržbové guľôčkové ložiská

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Spotreba energie P_1	W	76	91	106	104	100
Otáčky n	1/min	2778	2614	2466	2493	2543
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	66	66	66	67	71
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	68	68	67	70	73
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	65	35	46	53	61	60	57	56	52
Výstup	L_{WA6}	67	36	47	56	62	62	62	56	50
Opláštenie	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DVA 220 E2 30 131820	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,6 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	60 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	5,3 kg
Póly	2
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

