



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Plast ASA odolný voči poveternostným vplyvom, RAL 7012
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Bezúdržbové guľôčkové ložiská

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Spotreba energie P_1	W	19	21	22	21	20
Otáčky n	1/min	1360	1306	1260	1296	1327
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	59	59	56	54	56
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	63	62	60	59	61
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	54	22	36	43	49	50	48	42	31
Výstup	L_{WA6}	59	22	42	44	51	55	55	45	36
Opláštenie	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 220 E4 01 128521	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,2 A
Teplota okolia A	80 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	80 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	5,0 kg
Póly	4
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

