



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Regulovateľné otáčky
- Výklopný ventilátor
- Zvukovo izolované

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Spotreba energie P ₁	W	40	43	48	49	49
Otáčky n	1/min	2627	2539	2421	2397	2402
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	54	53	53	54	57
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	66	66	66	68	71
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	52	51	50	52	54

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	53	37	42	51	47	38	38	36	30
Výstup	L _{WA6}	67	33	47	62	62	60	55	53	45
Opláštenie	L _{WA2}	50	34	41	46	45	35	27	22	18

ISOR 160 E2 20 135005	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,3 A
Teplota okolia A	70 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	70 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TMI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	11,8 kg
Póly	2
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

