



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Plast ASA odolný voči poveternostným vplyvom, RAL 7012
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Bezúdržbové guľôčkové ložiská

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Spotreba energie P_1	W	39	46	53	51	47
Otáčky n	1/min	2655	2498	2324	2376	2463
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	70	68	65	67	69
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	73	72	68	70	72
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	65	26	40	50	56	59	61	58	56
Výstup	L_{WA6}	69	29	41	53	59	62	65	62	58
Opláštenie	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 190 E2P 50 134990	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,3 A
Teplota okolia A	70 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	70 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TMI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	4,8 kg
Póly	2
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

