



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Hliníkový kryt AIMg3
- Integrovaný servisný vypínač

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3
Spotreba energie P_1	W	107	168	165	165	165
Otáčky n	1/min	1541	1379	1269	1339	1422
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	71	69	67	71	74
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	75	72	70	75	78
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	72	36	62	57	62	63	65	68	51
Výstup	L_{WA6}	76	39	58	64	67	70	67	72	53
Opláštenie	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 355 ECP 30 131267	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	1,4 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	60 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	B
Hmotnosť	14,8 kg
Póly	-
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

