



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Výklopné prevedenie
- So servisným vypínačom

— Rozsah kompatibilný s ErP

		Prevádzkový bod	1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Spotreba energie P ₁	W		16	17	18	18	17
Otáčky n	1/min		1433	1391	1369	1375	1385
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)		51	51	52	54	56
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)		54	54	55	56	58
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)		-	-	-	-	-

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	52	21	32	35	44	46	49	42	23
Výstup	L _{WA6}	55	24	36	39	47	47	52	43	23
Opláštenie	L _{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DVA 190 E4P 31 139342	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,2 A
Teplota okolia A	70 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	70 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	5,0 kg
Póly	4
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

