



- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Plastové opláštenie
- 3-rýchlostný alebo plynule regulovateľný
- Integrovaný termokontakt
- Vráta montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

| Prevádzkový bod | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|------|------|------|------|
| Elektrický prúd I | A | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Spotreba energie P ₁ | W | 85 | 100 | 120 | 128 | 128 |
| Otáčky n | 1/min | 2862 | 2775 | 2645 | 2598 | 2616 |
| Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5} | dB(A) | 76 | 76 | 72 | 72 | 74 |
| Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6} | dB(A) | 78 | 79 | 75 | 73 | 74 |
| Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2} | dB(A) | 68 | 67 | 64 | 64 | 66 |

| Akustický výkon (L _W) dB(A) | | Stredne frekvenčné pásmo | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | Σ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Vstup | L _{WA5} | 72 | 40 | 49 | 59 | 66 | 68 | 65 | 61 | 52 |
| Výstup | L _{WA6} | 74 | 47 | 54 | 61 | 68 | 70 | 67 | 62 | 54 |
| Opláštenie | L _{WA2} | 64 | 43 | 43 | 58 | 54 | 58 | 58 | 48 | 38 |

| EL 150L E2M 01 122228 | |
|---|----------|
| Napätie U _N | 230 V 1~ |
| Elektrický prúd max | 0,6 A |
| Teplota okolia A | 50 °C |
| Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M | 50 °C |
| Regulácia rýchlosti | 3-2-1 |
| Ochrana motora | TAI |
| Trieda ochrany motora | F |
| Hmotnosť | 3,4 kg |
| Póly | 2 |
| IP motora | IP00 |
| IP Svorkovnica | - |
| IP celého zariadenia | IPX4 |
| Min. prevádzková teplota | -25 °C |

