



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Zvukovo izolované
- Integrovaný elektronický
- EC motor

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,5	2,3	2,3	2,3	2,3
Spotreba energie P_1	W	329	532	513	514	521
Otáčky n	1/min	1508	1434	1314	1333	1427
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	73	72	67	69	73
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	81	81	77	79	83
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	67	65	59	65	67

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	68	48	64	60	63	55	57	53	45
Výstup	L_{WA6}	78	47	70	71	72	73	68	62	56
Opláštenie	L_{WA2}	64	47	62	55	52	47	44	38	30

KVRI 7040 EC 30 131431	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	2,4 A
Teplota okolia A	50 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	50 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	0,0 kg
Póly	-
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

