



- Maximálna teplota 120 °C
- EC-motor mimo obežného kolesa
- Regulovateľné otáčky
- Dvojité opláštenie z pozinkovaného oceľového plechu
- Výklopný ventilátor
- S odtokom kondenzátu a tukov

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	2,1	4,0	6,0	5,3	4,3
Spotreba energie P_1	W	471	919	1385	1223	974
Otáčky n	1/min	3043	3046	2995	3043	3045
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	88	86	85	91	92
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	90	88	85	89	91
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	78	77	74	76	78

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	90	52	65	85	87	80	79	76	70
Výstup	L_{WA6}	89	51	62	80	81	84	83	78	72
Opláštenie	L_{WA2}	76	57	67	70	70	68	68	63	56

MPS 315 EC 21 139638	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	6,3 A
Teplota okolia A	45 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	120 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	49,0 kg
Póly	-
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-10 °C

