



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Regulovateľné otáčky
- Výklopný ventilátor
- Zvukovo izolované

— Rozsah kompatibilný s ErP

| Prevádzkový bod | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|------|------|------|------|
| Elektrický prúd I | A | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,1 |
| Spotreba energie P ₁ | W | 301 | 389 | 439 | 457 | 407 |
| Otáčky n | 1/min | 1424 | 1387 | 1365 | 1359 | 1382 |
| Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5} | dB(A) | 65 | 62 | 67 | 71 | 73 |
| Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6} | dB(A) | 75 | 72 | 72 | 79 | 82 |
| Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2} | dB(A) | 60 | 58 | 58 | 65 | 67 |

| Akustický výkon (L _W) dB(A) | | Stredne frekvenčné pásmo | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | Σ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Vstup | L _{WA5} | 68 | 48 | 67 | 60 | 55 | 52 | 51 | 46 | 41 |
| Výstup | L _{WA6} | 75 | 47 | 67 | 69 | 68 | 69 | 63 | 58 | 53 |
| Opláštenie | L _{WA2} | 61 | 44 | 60 | 54 | 48 | 39 | 31 | 26 | 22 |

| ISOR 500 E4 20 132574 | |
|---|----------|
| Napätie U _N | 230 V 1~ |
| Elektrický prúd max | 2,7 A |
| Teplota okolia A | 65 °C |
| Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M | 65 °C |
| Regulácia rýchlosti | V |
| Ochrana motora | TAO |
| Trieda ochrany motora | F |
| Hmotnosť | 69,5 kg |
| Póly | 4 |
| IP motora | IP54 |
| IP Svorkovnica | IP44 |
| IP celého zariadenia | IPX4 |
| Min. prevádzková teplota | -25 °C |

