



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- So servisným vypínačom

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Spotreba energie P ₁	W	17	19	21	20	19
Otáčky n	1/min	1401	1327	1281	1311	1338
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	56	55	50	55	60
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	59	57	54	60	62
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	52	22	34	41	47	47	46	38	26
Výstup	L _{WA6}	57	21	35	42	49	50	54	44	30
Opláštenie	L _{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 220 E4P 30 131792	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,2 A
Teplota okolia A	80 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	80 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	5,2 kg
Póly	4
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

