



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Hliníkový kryt AIMg3
- Výklopné prevedenie
- So servisným vypínačom

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,3	2,3	2,2	2,2	2,2
Spotreba energie P_1	W	277	524	507	507	508
Otáčky n	1/min	1514	1466	1280	1265	1350
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	77	77	72	70	77
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	80	79	73	75	81
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	70	40	59	62	65	63	62	56	51
Výstup	L_{WA6}	74	43	60	67	68	70	67	61	54
Opláštenie	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DVA 450 ECP 31 139223	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	2,3 A
Teplota okolia A	50 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	50 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	22,0 kg
Póly	-
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

