



- ETAMASTER potrubné ventilátory
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Integrovaný termokontakt
- Odnímateľná ventilátorová časť

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	3,3	2,9	3,5	3,5	3,5
Spotreba energie P_1	W	499	448	532	533	530
Otáčky n	1/min	3190	3213	2968	2919	2992
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	88	84	83	84	86
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	89	86	85	85	88
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	71	70	65	64	67

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	83	43	49	70	74	81	76	73	66
Výstup	L_{WA6}	84	43	50	71	76	80	78	74	66
Opláštenie	L_{WA2}	64	48	48	56	54	63	49	46	41

EMKI 6030 EC 21 136743	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	3,7 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	60 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	17,9 kg
Póly	-
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-30 °C

