



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Bezúdržbové guľôčkové ložiská

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,7	0,9	1,1	1,0	0,9
Spotreba energie P_1	W	135	199	253	225	197
Otáčky n	1/min	1453	1398	1340	1375	1403
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	69	68	70	74	75
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	74	72	73	78	79
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	74	37	54	57	63	63	69	69	52
Výstup	L_{WA6}	78	40	57	63	67	70	72	73	55
Opláštenie	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 355 E4 30 131089	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	1,3 A
Teplota okolia A	40 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	40 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	16,5 kg
Póly	4
IP motora	IP44
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

