



- ETAMASTER potrubné ventilátory
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Integrovaný termokontakt
- Odnímateľná ventilátorová časť

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	5,5	5,2	6,4	6,4	6,3
Spotreba energie $P_1$	W	1259	1180	1464	1459	1445
Otáčky n	1/min	2984	3001	2854	2773	2861
Hľadina akustického tlaku - sanie $L_{WA5}$	dB(A)	93	89	86	86	87
Hľadina akustického tlaku - výtlak $L_{WA6}$	dB(A)	96	92	89	89	92
Hľadina akustického tlaku - opláštenie $L_{WA2}$	dB(A)	69	69	61	58	59

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	$L_{WA5}$	85	43	55	73	78	80	80	78	69
Výstup	$L_{WA6}$	89	40	54	76	82	84	83	79	71
Opláštenie	$L_{WA2}$	57	41	46	48	50	52	48	48	42

EMKI 8050 EC 22   136749	
Napätie $U_N$	230 V 1~
Elektrický prúd max	6,7 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu $t_M$	60 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	30,6 kg
Póly	-
IP motora	IP20
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-25 °C

