



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Bezúdržbové guľôčkové ložiská

— Rozsah kompatibilný s ErP

| Prevádzkový bod | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|------|------|------|------|
| Elektrický prúd I | A | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 1,9 |
| Spotreba energie P ₁ | W | 235 | 363 | 456 | 409 | 366 |
| Otáčky n | 1/min | 1451 | 1399 | 1359 | 1382 | 1402 |
| Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5} | dB(A) | 72 | 68 | 70 | 74 | 77 |
| Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6} | dB(A) | 78 | 74 | 75 | 78 | 81 |
| Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2} | dB(A) | - | - | - | - | - |

| Akustický výkon (L _W) dB(A) | | Stredne frekvenčné pásmo | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | Σ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Vstup | L _{WA5} | 74 | 41 | 60 | 62 | 67 | 64 | 63 | 70 | 56 |
| Výstup | L _{WA6} | 77 | 43 | 63 | 67 | 71 | 71 | 67 | 71 | 57 |
| Opláštenie | L _{WA2} | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| DHA 400 E4 30 131092 | |
|---|----------|
| Napätie U _N | 230 V 1~ |
| Elektrický prúd max | 2,7 A |
| Teplota okolia A | 65 °C |
| Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M | 65 °C |
| Regulácia rýchlosti | V |
| Ochrana motora | TAE |
| Trieda ochrany motora | F |
| Hmotnosť | 19,5 kg |
| Póly | 4 |
| IP motora | IP54 |
| IP Svorkovnica | IP44 |
| IP celého zariadenia | IPX4 |
| Min. prevádzková teplota | -25 °C |

