



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- So servisným vypínačom

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Spotreba energie P ₁	W	78	96	112	105	96
Otáčky n	1/min	2761	2576	2435	2521	2598
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	65	66	67	69	72
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	70	71	71	74	76
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	67	29	43	53	61	62	61	58	56
Výstup	L _{WA6}	72	33	45	57	64	66	68	62	56
Opláštenie	L _{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 220 E2P 30 131829	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,6 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	60 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	5,5 kg
Póly	2
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

