



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Zvukovo izolované
- Integrovaný elektronický
- EC motor

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,3	1,8	1,8	1,8	1,5
Spotreba energie $P_1$	W	182	275	268	267	219
Otáčky n	1/min	2910	2755	2630	2806	2921
Hľadina akustického tlaku - sanie $L_{WA5}$	dB(A)	74	72	71	76	79
Hľadina akustického tlaku - výtlak $L_{WA6}$	dB(A)	82	79	80	85	88
Hľadina akustického tlaku - opláštenie $L_{WA2}$	dB(A)	69	67	63	68	70

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	$L_{WA5}$	76	47	60	72	70	68	63	62	59
Výstup	$L_{WA6}$	85	48	63	81	78	77	77	73	69
Opláštenie	$L_{WA2}$	68	50	56	65	58	60	53	47	43

KVRI 5025 EC 30   131434	
Napätie $U_N$	230 V 1~
Elektrický prúd max	1,9 A
Teplota okolia A	55 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu $t_M$	55 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	21,1 kg
Póly	-
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-30 °C

