



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Bezúdržbové guľôčkové ložiská

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Spotreba energie P_1	W	34	41	48	46	44
Otáčky n	1/min	2730	2594	2416	2491	2535
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	67	66	64	67	70
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	68	67	64	68	71
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	66	36	46	52	58	61	60	59	51
Výstup	L_{WA6}	67	37	47	55	61	60	62	59	49
Opláštenie	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DVA 190 E2 40 134996	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,3 A
Teplota okolia A	70 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	70 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TMI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	4,7 kg
Póly	2
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

