



- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Variabilná regulácia rýchlosti
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Plastový kryt
- Vrátane montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9
Spotreba energie P_1	W	112	101	118	118	119
Otáčky n	1/min	3084	3171	3002	2872	2959
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	77	76	77	76	76
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	78	78	79	78	79
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	63	62	62	61	62

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	76	39	49	67	71	70	69	64	58
Výstup	L_{WA6}	78	40	51	70	70	73	71	67	59
Opláštenie	L_{WA2}	61	41	36	51	52	56	56	47	39

EM 200 EC 01 130561	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	1,0 A
Teplota okolia A	45 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	45 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	3,2 kg
Póly	-
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-30 °C

