



- ETAMASTER potrubné ventilátory
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Integrovaný termokontakt
- Odnímateľná ventilátorová časť

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	2,8	2,6	3,1	3,1	3,1
Spotreba energie P_1	W	647	598	720	713	715
Otáčky n	1/min	2999	3014	2810	2781	2864
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	90	86	82	81	84
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	93	90	86	85	87
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	67	66	64	57	59

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	81	52	50	68	74	75	75	74	67
Výstup	L_{WA6}	85	49	50	73	79	80	78	75	68
Opláštenie	L_{WA2}	56	40	42	50	51	50	47	44	38

EMKI 6035 EC 22 136752	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	3,3 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	60 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	17,5 kg
Póly	-
IP motora	IP20
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-25 °C

