



- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Plastové opláštenie
- 3-rýchlostný alebo plynule regulovateľný
- Integrovaný termokontakt
- Vráta montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5
Spotreba energie P ₁	W	75	74	86	102	109
Otáčky n	1/min	2868	2874	2823	2755	2724
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	73	73	72	72	73
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	76	76	75	77	77
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	64	62	61	61	63

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	73	32	44	60	65	70	67	62	53
Výstup	L _{WA6}	76	40	44	58	63	72	72	64	55
Opláštenie	L _{WA2}	61	37	34	52	51	56	57	47	36

EL 200 E2M 01 122239	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,5 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	60 °C
Regulácia rýchlosti	3-2-1
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	3,2 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

