



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Bezúdržbové guľôčkové ložiská

— Rozsah kompatibilný s ErP

| Prevádzkový bod | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|------|------|------|------|------|
| Elektrický prúd I | A | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Spotreba energie P ₁ | W | 78 | 96 | 112 | 105 | 96 |
| Otáčky n | 1/min | 2761 | 2576 | 2435 | 2521 | 2598 |
| Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5} | dB(A) | 65 | 66 | 67 | 69 | 72 |
| Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6} | dB(A) | 70 | 71 | 71 | 74 | 76 |
| Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2} | dB(A) | - | - | - | - | - |

| Akustický výkon (L _W) dB(A) | | Stredne frekvenčné pásmo | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | Σ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Vstup | L _{WA5} | 67 | 29 | 43 | 53 | 61 | 62 | 61 | 58 | 56 |
| Výstup | L _{WA6} | 72 | 33 | 45 | 57 | 64 | 66 | 68 | 62 | 56 |
| Opláštenie | L _{WA2} | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| DHA 220 E2 30 131826 | |
|---|----------|
| Napätie U _N | 230 V 1~ |
| Elektrický prúd max | 0,6 A |
| Teplota okolia A | 60 °C |
| Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M | 60 °C |
| Regulácia rýchlosti | V |
| Ochrana motora | TAI |
| Trieda ochrany motora | F |
| Hmotnosť | 4,9 kg |
| Póly | 2 |
| IP motora | IP33 |
| IP Svorkovnica | IP44 |
| IP celého zariadenia | IPX4 |
| Min. prevádzková teplota | -25 °C |

