



- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Variabilná regulácia rýchlosti
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Plastový kryt

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Spotreba energie P_1	W	33	30	43	44	37
Otáčky n	1/min	3799	3777	3821	3803	3812
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	68	68	67	64	66
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	72	71	71	69	71
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	57	58	56	55	55

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	64	40	42	45	56	59	58	57	54
Výstup	L_{WA6}	69	42	44	48	61	64	65	60	54
Opláštenie	L_{WA2}	54	35	38	48	50	42	47	41	30

EM 160 EC 02 145798	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,4 A
Teplota okolia A	40 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	40 °C
Regulácia rýchlosti	PWM
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	1,0 kg
Póly	-
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX2
Min. prevádzková teplota	-

