



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Bezúdržbové guľôčkové ložiská

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Spotreba energie $P_1$	W	16	16	18	18	17
Otáčky n	1/min	1436	1403	1383	1384	1397
Hľadina akustického tlaku - sanie $L_{WA5}$	dB(A)	53	52	51	55	58
Hľadina akustického tlaku - výtlak $L_{WA6}$	dB(A)	55	55	54	57	61
Hľadina akustického tlaku - opláštenie $L_{WA2}$	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	$L_{WA5}$	50	27	35	38	43	45	47	33	18
Výstup	$L_{WA6}$	54	25	35	39	46	47	52	36	22
Opláštenie	$L_{WA2}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 190 E4 30   130455	
Napätie $U_N$	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,2 A
Teplota okolia A	70 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu $t_M$	70 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	4,5 kg
Póly	4
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

