



- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- EC motor, 3-stupne
- Integrovaný elektronický
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Plastový kryt

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Spotreba energie $P_1$	W	23	22	29	30	26
Otáčky n	1/min	3786	3792	3828	3788	3790
Hľadina akustického tlaku - sanie $L_{WA5}$	dB(A)	67	66	67	66	67
Hľadina akustického tlaku - výtlak $L_{WA6}$	dB(A)	70	69	70	68	69
Hľadina akustického tlaku - opláštenie $L_{WA2}$	dB(A)	57	58	57	59	58

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	$L_{WA5}$	66	37	38	46	61	60	59	58	53
Výstup	$L_{WA6}$	68	40	43	47	61	63	64	61	52
Opláštenie	$L_{WA2}$	59	39	33	52	58	43	44	41	33

EM 150 EC 01   145671	
Napätie $U_N$	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,3 A
Teplota okolia A	40 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu $t_M$	40 °C
Regulácia rýchlosti	3-2-1
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	1,0 kg
Póly	-
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX2
Min. prevádzková teplota	-

