



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Hliníkový kryt AIMg3
- Integrovaný servisný vypínač

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,4	2,3	2,2	2,2	2,3
Spotreba energie P_1	W	321	531	509	510	511
Otáčky n	1/min	1526	1405	1255	1361	1450
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	79	77	71	76	79
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	84	81	75	82	85
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	76	44	62	65	71	68	70	66	63
Výstup	L_{WA6}	76	42	59	67	69	71	69	65	54
Opláštenie	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 450 ECP 30 131273	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	2,4 A
Teplota okolia A	50 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	50 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	20,8 kg
Póly	-
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

