



- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Plastové opláštenie
- 3 - stupne rýchlosti
- Integrovaný termokontakt
- Vrátane montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
Spotreba energie P ₁	W	177	173	208	205	188
Otáčky n	1/min	1436	1437	1414	1416	1426
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	74	70	71	70	72
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	78	74	75	73	75
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	59	57	57	53	54

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	70	28	51	58	64	64	65	61	51
Výstup	L _{WA6}	73	31	56	61	68	69	65	61	51
Opláštenie	L _{WA2}	53	25	39	37	47	50	42	35	25

EM 400 E4M 01 129165	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	1,0 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	60 °C
Regulácia rýchlosti	3-2-1
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	15,7 kg
Póly	4
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

