



- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Plastové opláštenie
- Integrovaný termokontakt

		Prevádzkový bod				
		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Spotreba energie P_1	W	28	27	30	31	31
Otáčky n	1/min	2431	2494	2349	2317	2339
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	57	56	58	58	58
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	58	56	58	58	60
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	45	45	44	45	46

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	58	25	35	44	53	53	51	43	33
Výstup	L_{WA6}	57	27	38	46	52	53	51	46	33
Opláštenie	L_{WA2}	44	30	26	35	41	35	36	29	15

EM 125L E2 01 137670	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,3 A
Teplota okolia A	40 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	40 °C
Regulácia rýchlosti	-
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	1,2 kg
Póly	-
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX2
Min. prevádzková teplota	-25 °C

