



- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Plastové opláštenie
- Integrovaný termokontakt

		Prevádzkový bod				
		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Spotreba energie P_1	W	13	13	13	14	14
Otáčky n	1/min	2485	2532	2498	2458	2484
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	52	53	49	51	51
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	53	54	52	52	53
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	49	48	50	50	49

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L_{WA5}	53	32	42	44	49	48	44	37	25
Výstup	L_{WA6}	53	38	38	42	47	48	48	40	24
Opláštenie	L_{WA2}	48	31	29	34	48	36	31	24	13

EM 125 E2 01 137550	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,2 A
Teplota okolia A	60 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t_M	60 °C
Regulácia rýchlosti	-
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	0,7 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	IPX2
Min. prevádzková teplota	-25 °C

