



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Regulovateľné otáčky
- Výklopný ventilátor
- Zvukovo izolované

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,7	0,9	1,0	1,1	1,0
Spotreba energie P ₁	W	149	200	225	236	232
Otáčky n	1/min	1442	1406	1375	1364	1370
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	60	59	59	63	67
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	69	67	67	72	76
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	55	53	54	59	62

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	61	45	59	54	49	49	49	44	37
Výstup	L _{WA6}	70	41	62	63	64	63	58	53	46
Opláštenie	L _{WA2}	57	42	55	51	45	38	28	24	15

ISOR 400 E4 20 132570	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	1,3 A
Teplota okolia A	40 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	40 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	41,0 kg
Póly	4
IP motora	IP44
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

