



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaný elektronický
- Interné elektronické monitorovanie teploty
- Hliníkový kryt AIMg3

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2
Spotreba energie P ₁	W	375	509	501	504	506
Otáčky n	1/min	1949	1657	1486	1589	1699
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	80	74	72	75	80
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	86	80	76	80	85
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	76	41	65	65	69	67	66	70	61
Výstup	L _{WA6}	80	44	67	71	74	75	71	72	64
Opláštenie	L _{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 400 EC 30 131240	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	2,3 A
Teplota okolia A	50 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	50 °C
Regulácia rýchlosti	0-10V
Ochrana motora	TEC
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	16,5 kg
Póly	-
IP motora	IP54
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

