



- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- Plastové opláštenie
- 3-rýchlostný alebo plynule regulovateľný
- Integrovaný termokontakt
- Vrátať montážnej konzoly

— Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Spotreba energie P ₁	W	44	48	52	52	50
Otáčky n	1/min	2831	2766	2701	2715	2751
Hľadina akustického tlaku - sanie L _{WA5}	dB(A)	64	64	64	65	68
Hľadina akustického tlaku - výtlak L _{WA6}	dB(A)	68	67	67	68	70
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L _{WA2}	dB(A)	54	54	54	55	58

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	L _{WA5}	64	35	35	45	55	59	60	56	46
Výstup	L _{WA6}	67	38	39	47	58	63	62	58	48
Opláštenie	L _{WA2}	54	34	26	37	48	47	50	44	30

EL 160 E2M 01 121746	
Napätie U _N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,3 A
Teplota okolia A	80 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu t _M	80 °C
Regulácia rýchlosti	3-2-1
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	2,2 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	-
IP celého zariadenia	-
Min. prevádzková teplota	-25 °C

