



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Opláštenie z pozinkovaného plechu
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Odnímateľná ventilátorová časť

### — Rozsah kompatibilný s ErP

| Prevádzkový bod   |       | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
|---|-------|------|------|------|------|------|
| Elektrický prúd I                                       | A     | 2,8  | 3,5  | 4,0  | 3,8  | 3,5  |
| Spotreba energie P <sub>1</sub>                         | W     | 895  | 1463 | 1866 | 1687 | 1397 |
| Otáčky n  | 1/min | 1448 | 1423 | 1401 | 1416 | 1430 |
| Hľadina akustického tlaku - sanie L <sub>WA5</sub>      | dB(A) | 81   | 82   | 84   | 87   | 90   |
| Hľadina akustického tlaku - výtlak L <sub>WA6</sub>     | dB(A) | 86   | 87   | 88   | 92   | 94   |
| Hľadina akustického tlaku - opláštenie L <sub>WA2</sub> | dB(A) | 72   | 73   | 72   | 75   | 77   |

| Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A) |                  | Stredne frekvenčné pásmo |    |     |     |     |    |    |    |    |
|---|------------------|--------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|   |                  | Σ                        | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Vstup                                   | L <sub>WA5</sub> | 86                       | 56 | 80  | 76  | 81  | 77 | 74 | 75 | 70 |
| Výstup                                  | L <sub>WA6</sub> | 91                       | 57 | 82  | 83  | 85  | 85 | 80 | 77 | 75 |
| Opláštenie                              | L <sub>WA2</sub> | 75                       | 53 | 72  | 68  | 65  | 63 | 59 | 55 | 53 |

| KVR 10050 D4 30   131325                          |          |
|---|----------|
| Napätie U <sub>N</sub>                            | 400 V 3~ |
| Elektrický prúd max                               | 4,7 A    |
| Teplota okolia A                                  | 60 °C    |
| Max. teplota dopravovaného vzduchu t <sub>M</sub> | 60 °C    |
| Regulácia rýchlosti                               | V        |
| Ochrana motora                                    | TAE      |
| Trieda ochrany motora                             | F        |
| Hmotnosť  | 0,0 kg   |
| Póly  | 4        |
| IP motora   | IP54     |
| IP Svorkovnica                                    | IP44     |
| IP celého zariadenia                              | IPX4     |
| Min. prevádzková teplota                          | -30 °C   |

