



- Radiálny ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Hliníkový kryt AlMg3
- Regulovateľné otáčky
- Integrovaný termokontakt
- Bezúdržbové guľôčkové ložiská

### — Rozsah kompatibilný s ErP

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Spotreba energie $P_1$	W	36	43	50	48	45
Otáčky n	1/min	2721	2553	2406	2453	2510
Hľadina akustického tlaku - sanie $L_{WA5}$	dB(A)	68	66	63	68	70
Hľadina akustického tlaku - výtlak $L_{WA6}$	dB(A)	70	69	66	71	73
Hľadina akustického tlaku - opláštenie $L_{WA2}$	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Vstup	$L_{WA5}$	67	30	44	53	58	62	63	59	54
Výstup	$L_{WA6}$	70	32	45	56	62	64	66	61	54
Opláštenie	$L_{WA2}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 190 E2 40   134993	
Napätie $U_N$	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,3 A
Teplota okolia A	70 °C
Max. teplota dopravovaného vzduchu $t_M$	70 °C
Regulácia rýchlosti	V
Ochrana motora	TMI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	4,7 kg
Póly	2
IP motora	IP33
IP Svorkovnica	IP44
IP celého zariadenia	IPX4
Min. prevádzková teplota	-25 °C

